

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ЦКЛКА
ООО «ОИЦ»

Д.В. Аросланкин

«___» ноября 2014г

ДОПОЛНЕНИЕ от 05.11.2014г
к руководству по эксплуатации
автомобилей «ГАЗель Next» (№ А21R22-3902010 РЭ)

ВНИМАНИЕ!

В подразделе «Заправочные объемы, горючесмазочные и эксплуатационные материалы» таблица Система смазки двигателя (для двигателя Evotech (A274)) излагается в следующей редакции:

Система смазки двигателя

Емкость системы смазки двигателя: - Evotech (A274) – 4,5 л (без масляного радиатора)	Моторное масло Класс вязкости по SAE: 0W-30 (от минус 30 до плюс 20°C) 0W-40 (от минус 30 до плюс 35°C) 5W-40 (от минус 25 до плюс 35°C) 10W-40 (от минус 20 до плюс 40°C) 15W-40 (от минус 15 до плюс 45°C) Класс качества по API: не ниже SN
--	---

 **ВНИМАНИЕ!**

Для двигателя Evotech (A274) запрещается применение моторных масел класса качества по ACEA только A1/B1 или A5/B5, поскольку при определенных условиях эксплуатации это может привести к выходу из строя двигателя и нейтрализатора.